S-8903 SUPER-GRIT™

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Super-Grit de Super-Krete® es un aditivo en grano diseñado para evitar condiciones resbalosas en cualquier tipo de sellado, especialmente cuando la superficie se moja. Super-Grit™ puede ser esparcido sobre selladores base agua y base solvente ó mezclar con selladores de alto contenido en sólidos. Super-Grit™ se puede utilizar para aplicaciones en interiores, exteriores, rampas y calles inclinadas. A diferencia de la arena de sílice, Super-Grit ™no se hunde cuando se mezcla en los selladores con base solvente proporcionando un aspecto más uniforme. Super-Grit ™es claro lo que le permitirá utilizarlo sobre superficies teñidas ó pintadas sin pérdida de color, textura ó definición. Super-Grit™ no es un producto tóxico.
Nota: Super-Grit está diseñado para crear superficies antideslizantes, creando una textura invisible mientras que conserva la belleza y la sensación de una superficie decorativa.

USOS

Interior / exterior
Áreas de tráfico de vehículos
Superficies industriales
Pasarelas / aterrizajes / rampas
Entradas de vehículos
Cualquier área que requiera ser antideslizante.
Superficies comerciales
Uso residencial
Acabados decorativos
Terrazas de piscinas / patios

VENTAJAS

Duradero y fiable.
Resistente al deslizamiento.
Puede agregarse a pinturas y selladores.
Simple aplicación.
No altera la apariencia.

CSI SECCIONES RELACIONADAS

09 90 00 - Pintura y revestimientos
09 93 00 - Coloración y acabado transparente

MEZCLA

Mezclar 100 a 200 gramos de Super-Grit™ por galón de sellador y mezclar durante un minuto para garantizar la suspensión del material.

Para el uso con selladores base agua y Color Stain: Super-Grit™ puede ser distribuido sobre la superficie después de la primera capa. Aplique una capa ligera de sellador siguiendo los procedimientos normales de aplicación. Aplicar el sellador lo más ligero posible. No mezcle Super-Grit™ dentro de los selladores base agua.

Para el uso con selladores a base de solventes: Super-Grit™ sólo puede ser mezclado en selladores base solvente. Cuando se mezclan, agitar levemente la mezcla del sellador con Super-Grit™ para evitar el asentamiento.
Otra capa de sellador sin Super-Grit™ ayuda a retener las partículas en el sellador y proporciona facilidad de limpieza.

©2012 Comercializadora SKM, S.A. de C.V.
Distribuidor para México
Colonias No. 225 Planta Baja.
Colonia Americana
44160 Guadalajara, Jalisco (México)
www.superkrete.com.mx
martincerda@superkrete.com.mx
TEL./FAX.: +52 (33) 3827 2427 CEL (33) 3116 2244
.

The Concrete Overlay Experts™

S-8903 Super-Grit™

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Rendimiento
Aproximadamente 100 gramos por cada galón de material proporcionará un rendimiento aproximado de 300sf (27,87m^2). Al utilizar selladores de base agua, la cantidad de Super-Grit a esparcir es de aprox. 24 gránulos por pie cuadrado. (2,23 gramos/m ^{2}).

**Los rendimientos pueden variar, estas son sólo aproximaciones, debido a las condiciones del substrato, la porosidad de la superficie y el método de aplicación.*

Embalaje Botellas de plástico de 200gramos

Vida útil Infinita

Apariencia Polvo blanco

Olor Ninguno

Almacenamiento Almacenar en lugar fresco y seco

Peso específico .09

PRECAUCIÓN
Mantener alejado de los niños. No lo ingiera. Utilice siempre guantes de seguridad, la protección ocular adecuada y apropiada de OSHA / NIOSH, en áreas con ventilación insuficiente cuando se exponen a la neblina del pulverizado, tanto en interiores como en exteriores. En caso de ingestión, busque atención médica inmediatamente.

LIMITACIONES
Los productos Super-Krete se aplicarán únicamente cuando la temperatura de la superficie esté por encima de 13 ºC y no excedan de 38 ° C. Los productos Super-Krete no deben ser aplicados cuando se esperan lluvias dentro de las 72 horas siguientes a la terminación del trabajo. No permita que el material se congele. Cada producto Super-Krete actúa como parte inherente de un sistema comprobado. Los productos Super-Krete son para profesionales, productos para contratistas. La capacitación en el uso de estos productos está disponible. Consultar a Super-Krete información y ayuda para localizar a los contratistas homologados en su área o para la formación y fechas de las clases.

GARANTÍA
Los Productos de Super-Krete® Internacional, Inc. están garantizados por un periodo de cinco años si ellos son aplicados de acuerdo con el manual o especificaciones técnicas actualizadas sobre una superficie sana y acondicionada a base de cemento Pórtland y por un aplicador profesional o certificado por Super-Krete® Internacional, Inc. Siempre es recomendado que las superficies existentes a ser tratadas sean analizadas por un representante de Super-Krete® Internacional, Inc. antes del uso de los Productos para determinar las condiciones del sustrato. Esta garantía es por el reemplazo del material únicamente.

NOTA: Super-Krete International, Inc. Considera que esta información es cierta y está basada en lo mejor de su experiencia, los productos son de la más alta calidad y uniformidad dentro de las tolerancias de fabricación. Como no se tiene el control sobre el uso de los productos, no se garantiza, expresa o implícitamente el efecto en su uso y no se asume ninguna responsabilidad directa o indirecta por su uso. Compradores y usuarios aceptan estas condiciones y están en el conocimiento de aplicar sus propias pruebas antes de la aplicación.

©2012 Comercializadora SKM, S.A. de C.V.
Distribuidor paraMéxico
Colonias No. 225 Planta Baja
Colonia Americana
44160 Guadalajara, Jalisco (México)
www.superkrete.com.mx
martincerda@superkrete.com.mx
TEL./FAX.: +52 (33) 2827 2427
.

The Concrete Overlay Experts™