S-200 SUPER-SCRUB™

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCION

Super-Krete ® Super-Scrub™ es un limpiador biodegradable utilizado principalmente para eliminar el Liquid Release Agent™ del hormigón impreso y/o estampado. Super-Scrub garantiza la eliminación de los residuos sin crear una película y facilita una buena adherencia. También puede ser utilizado como un multi-producto para la limpieza general de caminos, puentes, estacionamientos, construcción en exteriores, vehículos y materiales duros ó blandos y herramientas. Super-Scrub se presenta en forma concentrada, no es corrosivo y puede ser transportado sin requisitos especiales por la vía estándar.

USOS

Hormigón / Asfalto
Interior / Exterior
Industria del automóvil
Limpieza general
Limpiador y desengrasante
Cocinas comerciales
Preparación de la superficie

VENTAJAS

Medioambientalmente inocuo
No deja residuos
Loción libre y biodegradable
Multi-producto
No es corrosivo

CSI SECCIONES RELACIONADAS

03 01 40.51 – Limpieza de cubiertas
04 01 20.51 – Unidad de limpieza de albañilería
04 01 40.51 – Limpieza de piedra
09 01 90.51 – Limpieza de pintura

MEZCLA

Super-Scrub puede ser diluido con agua limpia hasta un 2,000%. Mezclar (1) parte de Super-Scrub™con (20) partes de agua limpia.

APLICACIÓN

Retire todos los restos de suciedad y contaminación de la superficie que impidan la penetración y la activación de Súper-Scrub™. Super-Scrub puede ser aplicado en aerosol o verter directamente sobre la superficie y ser extendido de inmediato y trabajar en la superficie con una escoba con cerdas rígidas. Al rociar en espacios pequeños, use un rociador de mano pequeño. Frote bien y permita que el producto penetre y limpie la superficie durante un mínimo de cinco minutos seguido de un enjuague con agua limpia. El uso apropiado de un rociador a presión de agua para eliminar el Super-Scrub dará los mejores resultados.

Rendimiento

Aplicación en aerosol 6.000 sf/galon (557m^2/galon)

** Los rendimientos pueden variar, estas son sólo aproximaciones, debido a las condiciones del substrato y la porosidad de la superficie.*

Almacenamiento

Almacene en lugar fresco y seco.

Herramientas necesarias

Rociador bomba de mano
Escoba de cerdas suaves
Rociador a presión de agua

Vida útil

5 años cuando se almacena correctamente

Aspecto

Líquido azul traslucido

Olor

Ligero

Embalaje

Botella 1 galon / 4 por caja
Cubo de 5 galones / 36 por palet

pH

9.5-10.3

Gravedad específica

1.04

©2012 Comercializadora SKM, S.A. de C.V.
Distribuidor para México
Colonias No. 225 Planta Baja.
Colonia Americana
44160 Guadalajara, Jalisco (México)
www.superkrete.com.mx
martincerda@superkrete.com.mx
TEL./FAX.: +52 (33) 3827 2427 CEL (33) 3116 2244
.

Super-Krete Products
The Concrete Overlay Experts™

S-200 Super-Scrub™

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

PRECAUCIÓN

Mantener alejado de los niños. No lo ingiera. Utilice siempre guantes de seguridad, la protección ocular adecuada y apropiada de OSHA / NIOSH, en áreas con ventilación insuficiente cuando se exponen a la neblina del pulverizado, tanto en interiores como en exteriores. En caso de ingestión, busque atención médica inmediatamente.

LIMITACIONES

Los productos Super-Krete se aplicarán únicamente cuando la temperatura de la superficie esté por encima de 13 ºC y no excedan de 38 ° C. Los productos Super-Krete no deben ser aplicados cuando se esperan lluvias dentro de las 72 horas siguientes a la terminación del trabajo. No permita que el material se congele. Cada producto Super-Krete actúa como parte inherente de un sistema comprobado. Los productos Super-Krete son para profesionales, productos para contratistas. La capacitación en el uso de estos productos está disponible. Consultar a Super-Krete información y ayuda para localizar a los contratistas homologados en su área o para la formación y fechas de las clases.

GARANTÍA

Los Productos de Super-Krete® Internacional, Inc. están garantizados por un periodo de cinco años si ellos son aplicados de acuerdo con el manual o especificaciones técnicas actualizadas sobre una superficie sana y acondicionada a base de cemento Pórtland y por un aplicador profesional o certificado por Super-Krete® Internacional, Inc. Siempre es recomendado que las superficies existentes a ser tratadas sean analizadas por un representante de Super-Krete® Internacional, Inc. antes del uso de los Productos para determinar las condiciones del sustrato. Esta garantía es por el reemplazo del material únicamente.

NOTA: Super-Krete International, Inc. Considera que esta información es cierta y está basada en lo mejor de su experiencia, los productos son de la más alta calidad y uniformidad dentro de las tolerancias de fabricación. Como no se tiene el control sobre el uso de los productos, no se garantiza, expresa o implícitamente el efecto en su uso y no se asume ninguna responsabilidad directa o indirecta por su uso. Compradores y usuarios aceptan estas condiciones y están en el conocimiento de aplicar sus propias pruebas antes de la aplicación.

©2012 Comercializadora SKM, S.A. de C.V.
Distribuidor para México
Colonias No. 225 Planta Baja.
Colonia Americana
44160 Guadalajara, Jalisco (México)
www.superkrete.com.mx
martincerda@superkrete.com.mx
TEL./FAX.: +52 (33) 2827 2427
.

The Concrete Overlay Experts™